


8W8母PCB直插板/铆鱼叉7.0/射频同轴75欧姆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品参数			
物料编号:	C0104120700752	产品类型:	8W8
针孔类型:	母孔	芯数:	8芯
产品结构:	PCB直插板	产品配件:	铆鱼叉7.0
额定电流:	小针5A	特性阻抗:	75欧姆
插针材质:	黄铜镀金	胶芯材质:	PBT (防火等级UL 94-V0)
额定电压:	250V	接触阻抗:	15m Ω Max
绝缘阻抗:	2000M Ω Min.at 500V DC	附着力:	5Kgf Min (插针和胶芯)
螺丝扭力:	1~1.5Kgf Min	工作温度:	-55 $^{\circ}$ C +105 $^{\circ}$ C
接插次数:	1000次	相对湿度:	90-95% (96小时, 40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C)
焊锡温度:	230 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C (2~3秒)	盐雾试验:	12小时 (温度35 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C, 盐水浓度5 $\pm$ 1%, 插合后)
耐电压值:	750V AC rms(标准差) .at 1 minute	温度寿命:	公母对接后放置于105 $^{\circ}$ C环境中250小时