


43W2母焊线式50欧姆+50P金属外壳1746斜出线5~12mm

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



| 产品参数   |                               |       |                               |
|--------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| 物料编号:  | C0104260161502                | 产品类型: | 43W2                          |
| 针孔类型:  | 母孔                            | 产品结构: | 焊线配金属外壳                       |
| 芯 数:   | 43芯                           | 产品配件: | 光孔                            |
| 特性阻抗:  | 50欧姆                          | 插针材质: | 黄铜镀金                          |
| 胶芯材质:  | PBT (防火等级UL 94-V0)            | 额定电压: | 250V                          |
| 接触阻抗:  | 15mΩ Max                      | 绝缘阻抗: | 2000MΩ Min.at 500V DC         |
| 附 着 力: | 5Kgf Min (插针和胶芯)              | 螺丝扭力: | 1~1.5Kgf Min                  |
| 工作温度:  | -55℃ +105℃                    | 接插次数: | 1000次                         |
| 相对湿度:  | 90-95% (96小时, 40±2℃)          | 焊锡温度: | 230±5℃ (2~3秒)                 |
| 盐雾试验:  | 12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后) | 耐电压值: | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute |
| 温度寿命:  | 公母对接后放置于105℃环境中250小时          |       |                               |