


MHG.3B.307.CLLPV后螺母插座 真空密封

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



| 产品参数   |                |        |                        |
|--------|----------------|--------|------------------------|
| 物料编号：  | C0337038071002 | 产品类型：  | 3B                     |
| 针孔类型：  | 母孔             | 产品结构：  | 焊线式                    |
| 芯 数：   | 7芯             | 产品配件：  | 带黑色护套                  |
| 插针直径：  | Φ1.6mm         | 额定电流：  | 15A                    |
| 插针材质：  | 黄铜镀金           | 胶芯材质：  | PPS                    |
| 定位销：   | G键位 0°         | 锁紧方式：  | 推拉自锁                   |
| 防护等级：  | IP67           | 工作温度：  | -45°C+125°C            |
| 接插次数：  | 5000次          | 外壳材质：  | 黄铜镀铬                   |
| 阻燃等级：  | UL94V-0        | 抗振动性能： | 0-2000Hz,15g           |
| 抗冲击性能： | 100g,6ms       | 相对湿度：  | 在60°C时最高达95%           |
| 抗腐蚀性能： | >144h          | 屏蔽性能：  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |